

CLEAN PAPER


クリーンルーム用紙・耐水紙

当社のクリーンペーパー、耐水紙は温度の変化に強い、
破れにくいなどの特性を持っています。
クリーンルームでの研究開発や製造での使用に
高い性能を発揮します。

2023 年 1 月
価格改定しました。

ニュークリーンペーパー03【白紙】

- 天然バルブを樹脂含浸して0.3μm以上の発塵を殆ど抑えた用紙で、バイオ・エレクトロニクス・精密機器などの無塵室（クリーンルーム）や無菌室内での筆記用紙に最適です。
- 樹脂含浸は離解可能で古紙として再生利用できます。



カラーP.P.C.複写用紙 ニュークリーン03 | 72g/㎡

品 番	規 格	紙 色	入 数	標準価格	出荷単位	JANコード
NC03-A3-72 (W)	A3	ホワイト	250枚	¥7,050	5冊	4909171093957
NC03-A4-72 (W)	A4	ホワイト	250枚	¥3,520	10冊	4909171094954
NC03-B4-72 (W)	B4	ホワイト	250枚	¥5,900	5冊	4909171098952
NC03-B5-72 (W)	B5	ホワイト	250枚	¥2,940	10冊	4909171099959

カラーP.P.C.複写用紙 ニュークリーンペーパー03(72g/㎡)の特徴

低発塵性 バルブを厳選し、特殊樹脂を含浸させることで、擦ったり、揉んだり、破ったりしても繊維がちぎれて発塵しないように補強を施しました。

プリンタ対応 一般のコピー機やインクジェットプリンタでの使用が可能です。高速両面コピーにも対応し多様な印刷も可能です。

保存に適した中性紙 金属の接触による変色や腐食の影響が少ない中性紙です。

ニュークリーンペーパー03 品質比較データ

クリーンベンチ内で「揉み」「擦り」「破り」試験を行い、試験時の空気0.02cf(立方フィート)を吸収し、パーティクルカウンターにより、0.3μm以上の塵(粒子)を測定する。

発塵比較表					※発塵量0.3μm以上
用紙品質	単位	揉み	擦り	破り	
ニュークリーンペーパー03	個/0.02CF	2.1	2.9	2.6	
一般上質紙	個/0.02CF	476	3,443	162	

※サンプルの代表値であり保証値ではありません。

ニュークリーンペーパー03 品質表

	厚さ(mm)	平滑度(秒)		発塵量(個/0.02CF)		
		表面	裏面	揉み	擦り	破り
ニュークリーンペーパー03 72g/㎡	0.093±0.004	35±15	35±15	5以下	5以下	5以下

揉み A4サンプル1枚の両短辺を持ち、1回/5秒の割合で24回(2分間)揉み合わせる。

擦り 14cm×14cmのサンプルを、擦り試験機の回転板及び固定板に表と裏が重なるように取り付け、2分間紙同士を回転させ擦りあわせる。
回転板のスピード:500rpm 接触板の面圧:トルク1kg/cm

破り A4サンプル2枚を用い、1枚につき短辺の9ヶ所、計18ヶ所に20mm間隔で切り込みを入れ、切れ目に沿って2分間で2枚のサンプルを破く。


※サンプルの代表値であり保証値ではありません。

2023年1月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。

クリーンペーパー03【白紙】

- 天然バルブを樹脂含浸して0.3μm以上の発塵を殆ど抑えた用紙で、バイオ・エレクトロニクス・精密機器などの無塵室（クリーンルーム）や無菌室内での筆記用紙に最適です。
- 樹脂含浸は離解可能で古紙として再生利用できます。ISO14000の対応商品としても好評をえています。



C03-A4
クリーンペーパー03

クリーンペーパー03白紙 64g/㎡

- 無塵・無菌のクリーンルームや研究室などでの設計・製図・レイアウト用紙として、トナーの定着がすぐれていますのでP.P.C.用紙にも適しています。

品 番	規 格	紙サイズ	入 数	標準価格	出荷単位	JANコード
C03-A1	A1	594mm×841mm	50枚	¥6,160	1冊	4909171091007
C03-A2	A2	420mm×594mm	50枚	¥3,150	1冊	4909171092004
C03-A3	A3	297mm×420mm	35枚	¥1,460	1冊	4909171093001
C03-A3P	A3	297mm×420mm	100枚	¥2,860	1冊	4909171093612
C03-A4	A4	210mm×297mm	35枚	¥710	1冊	4909171094008
C03-A4P	A4	210mm×297mm	100枚	¥1,420	1冊	4909171094619

クリーンペーパー03 品質データ

発塵比較表				※発塵性0.3μm以上
	擦り(個/CF)	揉み(個/CF)	引裂揉み(個/CF)	
クリーンペーパー03 64g/㎡	42	14	14	
一般上質紙 64g/㎡	2,962	85,636	37,738	

擦り A5判の試験片を2枚用意し、試験片の表と裏を重ね合わせ、10秒間に3回の割合で200秒間、手で擦りあわせる。

揉み A5判の試験片を15秒間に1回の割合で、200秒間手で揉む。

引裂揉み A5判の試験片4ヶ所(4cm間隔)を5秒間に1回引裂き、その後揉みテストと同じ要領で180秒間揉む。


※サンプルの代表値であり保証値ではありません。

2023年1月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。

ニュークリーンペーパー【白紙】（合成紙）

- 特殊コーティング処理により発塵性を抑えてあります。クリーンルーム内での筆記用紙に最適です。



ニュークリーンペーパー白紙 乳白タイプ80μm

品番	規格	紙サイズ	入数	標準価格	出荷単位	JANコード
C-A1-80	A1	594mm×841mm	50枚	¥11,660	1冊	4909171101812
C-A2-80	A2	420mm×594mm	50枚	¥5,830	1冊	4909171102826
C-A3-80	A3	297mm×420mm	50枚	¥2,970	1冊	4909171103830
C-A4-80	A4	210mm×297mm	50枚	¥1,490	1冊	4909171104844

ニュークリーンペーパー白紙 80μm 品質データ

発塵性評価(測定値) ※発塵量0.3μm以上

	揉み(個/0.02CF)	擦り(個/0.02CF)
ニュークリーンペーパー白紙 80μm	5	21

《評価方法》

クリーンベンチ内で以下の試験を行い、試験時の空気0.02CF(平方フィート)を吸収し、パーティクルカウンターにより塵を測定する。

揉み A4サンプル1枚を両短辺を持ち、1回/5秒の割合で2分間揉みあわせる。

擦り 14cm×14cmのサンプルを擦り、試験機の回転板及び固定板に表と裏が重なるように取り付け、2分間摺りあわせる。

※サンプルの代表値であり保証値ではありません。

エコクリスタル【ECO CRYSTAL】（耐水紙）

- パウチの要らないレーザープリンタ・複写機用耐水紙です。
- 両面印字が可能で優れた耐水・耐湿性能があります。両面高光沢仕上げで紙とPETの5層構造、可燃ごみとして廃棄ができます。

※インクジェットプリンタでは使用できません。



ECO-230-A4
エコクリスタル

エコクリスタル【ECO CRYSTAL】 | 230g/㎡（紙厚205μm・白色度93%）

品番	規格	紙サイズ	入数	標準価格	出荷単位	JANコード
ECO-230-A3	A3	297mm×420mm	10枚	¥1,980	1冊	4909171183238
TWD100S-A3G	A3	297mm×420mm	50枚×5冊	¥41,800	1箱	取り寄せ商品
ECO-230-A4	A4	210mm×297mm	10枚	¥990	1冊	4909171184235
TWD100S-A4G	A4	210mm×297mm	50枚×5冊	¥20,900	1箱	取り寄せ商品
ECO-230-A4M	A4名刺ミシン目	210mm×297mm	10枚	¥1,200	1冊	490911184761
TWD200S-ABG	A4名刺ミシン目	210mm×297mm	50枚×5冊	¥23,000	1箱	取り寄せ商品
ECO-230-B4	B4	257mm×364mm	10枚	¥1,500	1冊	4909171188233
TWD100S-B4G	B4	257mm×364mm	50枚×5冊	¥29,000	1箱	取り寄せ商品

在庫限りで販売終了品

販売終了品

販売終了品

販売終了品

耐洗紙（耐水紙）

- クリーニング屋さんで使用されている"耐洗紙"です。
- コピー、フルカラーレーザープリンタに対応しているので、様々な用途で活用できます。

※インクジェットプリンタでは使用できません。



CPF-A4-W
耐洗紙ホワイト

水に強い紙 "耐洗紙" | 150g/㎡

品番	規格	紙サイズ	紙色	入数	標準価格	出荷単位	JANコード
CPF-A4-W	A4	210mm×297mm	ホワイト	10枚	¥660	1冊	4909171194005


2023年1月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。

2023年1月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。

耐水紙



TSS-128-A4 耐水紙



PLP-120-A4J ポリエステルフィルム

白紙 耐水紙 | 128g/㎡ 紙厚138μm

- P.P.C.複写機・カラーレーザープリンタで使用でき、鉛筆やペンなどの筆記具でシャープな線が描けいろいろな用途の用紙に使用できます。
- 撥水が良いので水溶性のインクペンは乾きが多少遅いのでご注意ください。

※インクジェットプリンタでは使用できません。

品 番	規 格	紙サイズ	入 数	標準価格	出荷単位	JANコード
TSS-128-A1	A1	594mm×841mm	25枚	¥5,750	1冊	4909171191288
TSS-128-A2	A2	420mm×594mm	25枚	¥2,900	1冊	4909171192285
TSS-128-A3	A3	297mm×420mm	25枚	¥1,450	1冊	4909171193282
TSS-128-A4	A4	210mm×297mm	25枚	¥730	1冊	4909171194289

ポリエステルフィルム | 120μm（乳白色・不透明・マット調）

- 表面に特殊コーティングを施すことにより、耐水性、耐久性はもちろんのこと搬送性と発色性にも優れています。
- マット調で筆記適正も優れているため、長期の水場での記録用としても最適です。

※インクジェットプリンタでは使用できません。

品 番	規 格	フィルムサイズ	入 数	標準価格	出荷単位	JANコード
PLP-120-A1J	A1	594mm×841mm	10枚	¥10,120	1冊	4909171561128
PLP-120-A2J	A2	420mm×594mm	10枚	¥5,060	1冊	4909171562125
PLP-120-A3J	A3	297mm×420mm	10枚	¥2,530	1冊	4909171563122
PLP-120-A4J	A4	210mm×297mm	10枚	¥1,270	1冊	4909171564129

2023 年 1 月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。

2023 年 1 月、価格改定しました。

カタログ掲載価格は、税抜き表示です。